

Apparatentafel

Fornuis / kachel



- Standaard 2 mm blad
- Standaard bladdikte 40 mm
- Standaard Multiplex onderlijming
- De onderbouw is opgebouwd uit een kokerframe

- Standaard 2 mm blad
- Standaard bladdikte 40 t/m 100 mm
- Standaard Alu onderlijming met omega profielen
- De onderbouw is opgebouwd uit units

Afm: B:.....mm D:.....mm H:.....mm Bladdikte:.....mm

- Alu en RVS omega profielen onderlijming (standaard voor Fornuis / kachel)
- Eilandopstelling Wandopstelling Op bouwkundige Sokkel
- Blad matteren (standaard bij fornuis / kachel) Bedieningspaneel in Ral kleur:
- Montage originele knoppen aangeleverde apparatuur op front (aangeleverde apparatuur Culion (Inducs, Giga, Gazi)
- Bedienings Knoppen RVS Gematteerd Gecoat in Ral kleur:
- Spoelbak: L:.....mm B:.....mm D:.....mm
- Blokprofiel aantal zijden:
- Kraankolom (exclusief kraan) Plintframe (exclusief plinten, alleen mogelijk bij apparatentafel)
- WCD Front Aantal:
- WCD op Kraankolom Aantal:
- Led verlichting plint Led verlichting onder blad (Alleen mogelijk bij fornuis / kachel)
- Standaard (RVS Look) Luxe (RVS Look) Feller
- Standaard (RVS Look) Luxe (RVS Look) Feller

Welke apparatuur moet CULION aanbieden:

Welke apparatuur levert u aan (indien bekend graag type en technische gegevens opgeven):

- Apparatuur opliggend Afkitten Aflassen (indien mogelijk, afhankelijk merk en type)
- Apparatuur inliggend/vlak met blad Kitrand Inlassen (indien mogelijk, afhankelijk merk en type)

Opmerkingen

Graag als bijlage indien mogelijk een tekening of schets meesturen
 De foto's dienen als voorbeeld hier kan u geen rechten aan ontlenen

