

## ONDERHOUDS- en PLAATSINGSADVIES COMPOSIT



Om het blad mooi te houden zijn juiste plaatsing en regelmatig en goed onderhoud van belang. Daarom adviseren wij u bijgaande adviezen aandachtig door te lezen en adequaat op te volgen.

Composit is een industrieel vervaardigd product dat voor 93% uit natuurlijke kwarts bestaat. Vanwege de voornamelijk natuurlijke grondstoffen zijn variaties in het materiaal, zoals pigmentconcentraties, kleine gekleurde vlekjes en putjes inherent aan het materiaal. Deze eigenschappen bevestigen de waarde en echtheid van het materiaal. Composit is een gesloten materiaal, er zullen dus geen middelen indringen, maar blijven op de oppervlakte, de oppervlakte vraagt onderhoud.

**Montage:** volg de adviezen op zoals aangegeven op de volgende pagina. Let op, als aanvulling op dit document: vergeet u niet om tussen de in te bouwen apparatuur en het blad rubberen strips te plaatsen.

### Na de montage

Bij de montage zijn zuurvrije katten gebruikt. Deze hebben minstens 24 uur nodig om uit te harden. Wrijf in deze tijd niet over deze kitnaden!

Indien er nog bouwwerkzaamheden plaats vinden, dient u het gehele werkblad zorgvuldig af te dekken. Daarmee voorkomt u schade en eventueel contact met chemische stoffen en cementsluiser.

### Onderhoud

Voor het dagelijkse onderhoud kunt u het werkblad schoonhouden met een vochtige doek, evt. met neutraal schoonmaakmiddel zoals een zachte allesreiniger of afwasmiddel, en voor het vetvrij maken kunt u blauwe Glassex gebruiken.

### Extra onderhoud

Composit in donkere tinten, en in een matte (gezoet, suède of anticato), zullen zeker extra onderhoud vragen. Bij deze kleuren en afwerking zijn nl. vetvlekken, druppels en vingerafdrukken eerder zichtbaar. U kunt deze als volgt verwijderen en reinigen.

\*Gebruik Cif cream (met groene dop) omdat deze maar lichtjes schuurt.

- maak de zachte zijde spons nat met lauwwarm water, vervolgens goed naspoelen met water, daarna het blad goed droog maken.

Zijn het hardnekkige vlekken en aangekoekte resten, dan verwijdert u deze met de grove groene zijde van nylon schuur sponsje met lauwwarm water en Cif cream.

### Waar u op moet letten

- Ga nooit op het werkblad zitten of staan
- Plaats nooit hete pannen of ovenschalen rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een onderzetter.
- Hak of snijd nooit rechtstreeks op het werkblad. Gebruik altijd een snijplank.
- Laat geen zware voorwerpen op het blad vallen, hierdoor kan het beschadigen.
- Boven de vaatwasser dient beschermfolie of strip te zijn aangebracht, laat de onderbouw vaatwasser niet met geopende deur uitdampen.
- Alkalische en andere agressieve middelen kunnen schade aan uw werkblad veroorzaken. Voorkom daarom contact met deze middelen (zoals Cillit Bang, Muscle, aceton, oven- en metaalreinigers, gootsteen-ontstopper, kwastenreinigers, verfabijtmiddelen of onverdunde bleekmiddelen).